




ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

1959

ΑΦΡΩΔΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Εξηλασμένη πολυστερίνη

- 1α) θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης RAVATHERM (DOW)
- 1β) θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας εξηλασμένης πολυστερίνης RAVATHERM (DOW)
- 1γ) θερμομονωτικά πλακίδια KELYFOS ROOFTILE (DOW)

- 2α) θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRAN
- 2β) θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης FIBRAN
- 2γ) ειδικά προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRAN
- 2δ) διογκωμένο πολυαιθυλένιο FIBRAN

- 3α) θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ECOSTIR

B. Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

- 1α) θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης THRAKON

- 1α) θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης FIBRAN

- 2α) θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης NEOPOR

- 3α) θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης POLYTHERM

Γ. Διογκωμένη πολυστερίνη

- 1α) θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης THRAKON

- 2α) θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης FIBRAN

- 3α) θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης POLYTHERM

- 4α) θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS CE
- 4β) θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS ETICS

Δ. Υαλοβάμβακας

- 1α) υαλοβάμβακας σε ρολλό ISOVER
- 1β) υαλοβάμβακας σε πλάκες ISOVER

Ε. Ορυκτοβάμβακας

- 1α) ορυκτοβάμβακας ISOVER
- 2α) φυσικός ορυκτοβάμβακας KNAUF

ΣΤ. Πετροβάμβακας

- 1α) πετροβάμβακας KNAUF
- 2α) μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα GEOLAN
- 2β) μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα πλεκτής ίνας GEOLAN
- 2γ) μονωτικό πάπλωμα πετροβάμβακα με κοτετσόσυρμα GEOLAN
- 2δ) κοχύλια GEOLAN

Z. Κεραμοβάμβακας

- 1α) κεραμοβάμβακας

H. Ειδικά μονωτικά

- 1α) βερμικουλίτης

Θ. ηχομόνωση

- 1α) ηχομονωτικά υλικά NDA
- 1β) ηχοαπορροφητικά υλικά NDA
- 2α) ηχομονωτικά και ηχοαπορροφητικά υλικά ΤΕΚΝΟΦΟΝ
- 2α) θερμοηχομονωτικά υλικά ΒΟΝΔΟFΙΒRΑ
- 3α) ηχοαπορροφητικά φύλλα δαπέδου







I. Μονωτικά σωληνών

- 1α) μονωτικά σωληνών ISOPIPE


K. Στηρίγματα μονωτικών

- 1α) αγκύρια θερμοπροσώψεων FISCHER
- 2α) στηρίγματα μονωτικών SPIT
- 3α) στηρίγματα μονωτικών
- 4α) μονωτική βάση στερέωσης



ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ RAVATHERM

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	RAVATHERM XPS 300SL Για μονώσεις δωματίων και δαπέδων.	1250	600	30	10,50
		1250	600	40	7,50
		1250	600	50	6,00
		1250	600	60	5,25
		1250	600	70	4,50
		1250	600	80	3,75
		1250	600	100	3,00
	RAVATHERM XPS WALL BL Για μονώσεις διπλής εξωτερικής τοιχοποιίας.	2500	600	30	21,00
		2500	600	40	15,00
		2500	600	50	12,00
		2500	600	60	10,50
		2500	600	70	9,00
		2500	600	80	7,50
	RAVATHERM XPS SHAPE BL Για μονώσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και γενικά όπου απαιτείται καλή πρόσφυση κονιαμάτων.	2500	600	30	21,00
		2500	600	40	15,00
		2500	600	50	12,00
		2500	600	60	10,50
		2500	600	70	9,00
		2500	600	80	7,50
	RAVATHERM XPS ETICS B Για εξωτερική θερμομόνωση.	1250	600	20	15,00
		1250	600	30	10,50
		1250	600	40	7,50
		1250	600	50	6,00
		1250	600	60	5,25
		1250	600	70	4,50
		1250	600	80	3,75
		1250	600	100	3,00
	RAVATHERM XPS DOMA Για κεκλιμένες στέγες.	2500	600	30	21,00
	RAVATHERM XPS ETICS L Για εξωτερική θερμομόνωση με πατούρα.	1250	600	50	6,00
		1250	600	70	4,50
		1250	600	80	3,75






ΠΛΑΚΕΣ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ RAVATHERM

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	RAVATHERM XPS X 300SL Για μονώσεις δωματίων και δαπέδων.	1250	600	30	10,50
		1250	600	40	7,50
		1250	600	50	6,00
		1250	600	60	5,25
		1250	600	70	4,50
		1250	600	80	3,75
		1250	600	100	3,00
	RAVATHERM XPS X WALL BL Για μονώσεις διπλής εξωτερικής τοιχοποιίας.	2500	600	30	21,00
		2500	600	40	15,00
		2500	600	50	12,00
		2500	600	60	10,50
		2500	600	70	9,00
	RAVATHERM XPS X SHAPE BL Για μονώσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και γενικά όπου απαιτείται καλή πρόσφυση κονιαμάτων.	2500	600	30	21,00
		2500	600	40	15,00
		2500	600	50	12,00
		2500	600	60	10,50
		2500	600	70	9,00
	RAVATHERM XPS ETICS B Για εξωτερική θερμομόνωση.	1250	600	20	15,00
		1250	600	30	10,50
		1250	600	40	7,50
		1250	600	50	6,00
		1250	600	60	5,25
		1250	600	70	4,50
		1250	600	80	3,75
		1250	600	100	3,00






ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΩΜΑΤΩΝ RAVATHERM

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΒΑΡΟΣ/m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	POLYTILE Σύνθετο πλακίδιο για δώματα με εξηλασμένη πολυστερίνη styrofoam dow.	600	300	50+20	-
				60+20	
				70+20	
				80+20	
	KELYFOS ROOFTILE Σύνθετο πλακίδιο για δώματα με εξηλασμένη πολυστερίνη xenergy dow.	600	300	60+20	-
				70+20	


ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ FIBRAN XPS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ – MAESTRO Για μονώσεις διπλής τοιχοποιίας, ξύλινων δαπέδων, στεγών κλπ.	1250	600	20	15,00
		1250	600	25	12,00
		2500	600		24,00
		1250	600	30	10,50
		2500	600		21,00
		1250	600	40	7,50
		2500	600		15,00
		2500	600	50	12,00
		2500	600	60	10,50
		2500	600	70	9,00
		2500	600	80	7,50
		2500	600	90	6,00
		2500	600	100	6,00
		2500	600	120	4,50
2500	600	140	4,50		
	PROCUT – MAESTRO M Για στέγες (με κατά μήκος χάραξη).	2500	600	30	21,00
		2500	600	40	15,00
		2500	600	50	12,00
	ΞΥΛΟΥΤΥΠΩΝ – ETICS BT Για μονώσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.	2500	600	25	24,00
		2500	600	30	21,00
		2500	600	40	15,00
		2500	600	50	12,00
		2500	600	60	10,50
		2500	600	70	9,00
		2500	600	80	7,50
		2500	600	90	6,00
		2500	600	100	6,00
		2500	600	120	4,50
		2500	600	140	4,50
	ΓΚΟΦΡΕ – ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ ETICS GF Για μονώσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και θερμοπροσώψεις.	1250	600	20	15,00
		1000	600	30	8,40
		1000	600	40	6,00
		1000	600	50	4,80
		1000	600	60	4,20
		1000	600	70	3,60
		1000	600	80	3,00
		1000	600	90	2,40
		1000	600	100	2,40
		1000	600	120	1,80
		1000	600	140	1,80
	ΔΩΜΑΤΩΝ – 300L Για μονώσεις ελαφρών δαπέδων, δωματίων, στεγών, υπογείων.	1250	600	50	6,00
		2500	600		12,00
		1250	600	60	5,25
		1250	600	70	4,50
		2500	600	75	7,50
		1250	600	80	3,75
		1250	600	90	3,00
		1250	600	100	3,00
		1250	600	120	2,25
1250	600	140	2,25		

ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ FIBRAN XPS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	ΔΑΠΕΔΩΝ – 400L Για μονώσεις ψυκτικών θαλάμων, υπογείων, δωματίων και δαπέδων .	1250	600	30	4,80
		1250	600	40	6,20
		1250	600	50	7,70
		1250	600	60	9,30
		1250	600	75	11,60
		1250	600	80	12,40
	ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ – 500L Για μονώσεις ψυκτικών θαλάμων και δαπέδων με μεγάλα φορτία.	1250	600	50	12,00
		2500	600		6,00
		1250	600	75	7,50
		1250	600	80	3,75
		1250	600	100	6,00
	ΠΑΝΕΛΩΝ – FABRIC Για βιομηχανικά πάνελα	2100	600	18	28,98
		2100	900		43,47
		2100	600	20	25,20
		2100	900		37,80
		2100	600	21	25,20
		2100	900		37,80
		2100	600	50	10,08
		2100	900		15,12
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ – GP Για επενδύσεις τοίχων εσωτερικού χώρου με επικολλημένη γυψοσανίδα 9.5mm.	2500	1200	42,5	3,00
		2500	1200	52,5	3,00
		2500	1200	62,5	3,00
	PILOTIS – PI Για παραμένοντα ξυλότυπο σε πλάκες σκυροδέματος με επικολλημένη άνθυγρυ γυψοσανίδα 12.5mm.	2500	1200	62,5	3,00
		2500	1200	72,5	3,00
		2500	1200	82,5	3,00


ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ FIBRAN XPS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	TILE Ειδικό τεμάχιο για επικόλληση πλακιδίων.	604	302	50	36,48
				60	30,65
				70	26,27
				80	23,35
				100	19,00
	FIBRAN INCLINE Έτοιμη πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με κλίση για τη δημιουργία ρύσεων στο δώμα.	1000	600	30-20	9,60


ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ FIBRAN XPE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Για φράγμα υδρατμών.	100000	1200	3	120,00
		50000	1200	5	60,00


ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ECOSTIR

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	FIBROSTIR-XPS RF Για δωμάτια και δάπεδα.	1250	600	20	15,00
		1250	600	30	10,50
		1250	600	40	7,50
		1250	600	50	6,00
		1250	600	60	5,25
		1250	600	70	4,50
		1250	600	80	3,75
		1250	600	100	3,00
	FIBROSTIR-XPS WL Για διπλούς τοίχους.	2500	600	25	24,00
		2500	600	30	21,00
		2500	600	40	15,00
		2500	600	50	12,00
		2500	600	60	10,00
		2500	600	70	9,00
		2500	600	80	7,50
		2500	600	100	6,00
	FIBROSTIR-XPS BT Για στοιχεία από σκυρόδεμα.	2500	600	25	24,00
		2500	600	30	21,00
		2500	600	40	15,00
		2500	600	50	12,00
		2500	600	60	10,50
		2500	600	70	9,00
		2500	600	80	7,50
	FIBROSTIR-XPS SP Ψυκτικών θαλάμων.	2500	600	50	12,00
		2500	600	75	7,50

ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ECOSTIR

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	FIBROSTIR-XPS WRS Αναπνέουσα θερμοπρόσοψη.	1250	600	20	15,00
		1250	600	30	10,50
		1250	600	40	7,50
		1250	600	50	6,00
		1250	600	60	5,25
		1250	600	70	4,50
		1250	600	80	3,75
		1250	600	100	3,00
	FIBROSTIR-XPS ΛΕΙΟ Κεραμοσκεπών (με χάραξη).	2500	600	30	21,00
		2500	600	40	10,50
		2500	600	50	7,50
		2500	600	60	6,00
		2500	600	70	5,25
		2500	600	80	4,50
	FIBROSTIR-XPS FL Για δάπεδα μεγάλων φορτίων.	1250	600	30	10,50
		1250	600	50	6,00
	FIBROSTIR-XPS GF Θερμοπροσώψεων.	1250	600	20	15,00
		1250	600	30	10,50
		1250	600	40	7,50
		1250	600	50	6,00
		1250	600	60	5,25
1250		600	80	3,75	

ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ CLIMAPLUS ULTRAPOR GRAPHITE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	EPS 80.	1000	500	30	10,00
		1000	500	40	7,50
		1000	500	50	6,00
		1000	500	60	5,00
		1000	500	70	4,50
		1000	500	80	4,00
		1000	500	90	3,50
		1000	500	100	3,00
	EPS 100.	1000	500	30	10,00
		1000	500	40	7,50
		1000	500	50	6,00
		1000	500	60	5,00
		1000	500	70	4,50
		1000	500	80	4,00
		1000	500	90	3,50
		1000	500	100	3,00


**ΠΛΑΚΕΣ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ FIBRAN EPS**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	FIBRAN GRAFIT 80 Γραφιτούχα πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης ιδανική για εξωτερική θερμομόνωση EPS 80.	1000	495	20	12,38
		1000	495	30	8,42
		1000	495	40	5,94
		1000	495	50	4,95
		1000	495	60	4,46
		1000	495	70	3,96
		1000	495	80	3,47
		1000	495	90	2,97
		1000	495	100	2,48
		1000	495	120	1,98
	FIBRAN GRAFIT 100 Γραφιτούχα πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης ιδανική για εξωτερική θερμομόνωση EPS 100.	1000	495	20	12,38
		1000	495	30	8,42
		1000	495	40	5,94
		1000	495	50	4,95
		1000	495	60	4,46
		1000	495	70	3,96
		1000	495	80	3,47
		1000	495	90	2,97
		1000	495	100	2,48
		1000	495	120	1,98

**ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
POLYTHERM GREY**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	POLYTHERM GREY EPS 80 Πλάκα γραφτιούχας διογκωμένης πολυστερίνης ιδανική για εξωτερική θερμομόνωση EPS 80.	1000	600	30	9,60
		1000	600	50	6,00
		1000	600	60	4,80
		1000	600	70	4,20
		1000	600	80	3,60
		1000	600	100	3,00


ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ CLIMAPLUS ULTRAPOR

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	EPS 80.	1000	500	30	10,00
		1000	500	40	7,50
		1000	500	50	6,00
		1000	500	60	5,00
		1000	500	70	4,50
		1000	500	80	4,00
		1000	500	90	3,50
		1000	500	100	3,00
	EPS 100.	1000	500	30	10,00
		1000	500	40	7,50
		1000	500	50	6,00
		1000	500	60	5,00
		1000	500	70	4,50
		1000	500	80	4,00
		1000	500	90	3,50
		1000	500	100	3,00
	EPS 150.	1000	500	30	10,00
		1000	500	40	7,50
		1000	500	50	6,00
		1000	500	60	5,00
		1000	500	70	4,50
		1000	500	80	4,00
		1000	500	90	3,50
		1000	500	100	3,00
	EPS 200.	1000	500	30	10,00
		1000	500	40	7,50
		1000	500	50	6,00
		1000	500	60	5,00
		1000	500	70	4,50
		1000	500	80	4,00
		1000	500	90	3,50
		1000	500	100	3,00

ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ FIBRAN EPS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	FIBRAN TERMOPOR 80 Πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης ιδανική για εξωτερική θερμομόνωση EPS 80.	1000	500	20	12,50
		1000	500	30	8,50
		1000	500	40	6,00
		1000	500	50	5,00
		1000	500	60	4,50
		1000	500	70	4,00
		1000	500	80	3,50
		1000	500	90	3,00
		1000	500	100	2,50
		1000	500	120	2,00
	FIBRAN TERMOPOR 100 Πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης ιδανική για εξωτερική θερμομόνωση EPS 100.	1000	500	20	12,50
		1000	500	30	8,50
		1000	500	40	6,00
		1000	500	50	5,00
		1000	500	60	4,50
		1000	500	70	4,00
		1000	500	80	3,50
		1000	500	90	3,00
		1000	500	100	2,50
		1000	500	120	2,00

ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ POLYTHERM

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	POLYTHERM EPS 80 Πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης ιδανική για εξωτερική θερμομόνωση EPS 80.	1000	600	30	9,60
		1000	600	50	6,00
		1000	600	60	4,80
		1000	600	70	4,20
		1000	600	80	3,60
		1000	600	100	3,00

ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ CE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΧΡΩΜΑ
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	
	<p>EPS 30 CE Αντοχή σε συμπίεση 30 kPa.</p>	20	1000	500	Λευκό
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		30	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		40	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		50	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		60	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		70	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
80	1000	500			
	1000	600			
	2000	1000			
	2500	1000			
100	1000	500			
	1000	600			
	2000	1000			
	2500	1000			

ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ CE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΧΡΩΜΑ
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	
	EPS 50 CE Αντοχή σε συμπίεση 50 kPa.	20	1000	500	Λευκό
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		30	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		40	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		50	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		60	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		70	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
80	1000	500			
	1000	600			
	2000	1000			
	2500	1000			
100	1000	500			
	1000	600			
	2000	1000			
	2500	1000			

ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ CE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΧΡΩΜΑ
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	
	<p>EPS 80 CE Αντοχή σε συμπίεση 80 kPa.</p>	20	1000	500	Λευκό
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		30	300	2500	
			1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
		40	2500	1000	
			300	2500	
			1000	500	
			1000	600	
		50	2000	1000	
			2500	1000	
			1000	500	
			1000	600	
		60	2000	1000	
			2500	1000	
			1000	500	
			1000	600	
		70	2000	1000	
			2500	1000	
			1000	500	
			1000	600	
80	2000	1000			
	2500	1000			
	1000	500			
	1000	600			
100	2000	1000			
	2500	1000			
	1000	500			
	1000	600			

ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ CE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΧΡΩΜΑ
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	
	<p>EPS 100 CE Αντοχή σε συμπίεση 100 kPa.</p>	20	1000	500	Λευκό
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		30	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		40	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		50	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		60	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		70	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
80	1000	500			
	1000	600			
	2000	1000			
	2500	1000			
100	1000	500			
	1000	600			
	2000	1000			
	2500	1000			


ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ CE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΧΡΩΜΑ
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	
	<p>EPS 150 CE Αντοχή σε συμπίεση 150 kPa.</p>	20	1000	500	Λευκό
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		30	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		40	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		50	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		60	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		70	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
80	1000	500			
	1000	600			
	2000	1000			
	2500	1000			
100	1000	500			
	1000	600			
	2000	1000			
	2500	1000			


ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ CE

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΧΡΩΜΑ
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	
	<p>EPS 200 CE Αντοχή σε συμπίεση 200 kPa.</p>	20	1000	500	Λευκό
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		30	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		40	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		50	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		60	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
		70	1000	500	
			1000	600	
			2000	1000	
			2500	1000	
80	1000	500			
	1000	600			
	2000	1000			
	2500	1000			
100	1000	500			
	1000	600			
	2000	1000			
	2500	1000			

ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ETICS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΧΡΩΜΑ
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	
	EPS 80 ETICS Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 80 kPa για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.	30	1000	600	Λευκό
		40	1000	600	
		50	1000	600	
		60	1000	600	
		70	1000	600	
		80	1000	600	
		100	1000	600	
	EPS 100 ETICS Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 100 kPa για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.	30	1000	600	Λευκό
		40	1000	600	
		50	1000	600	
		60	1000	600	
		70	1000	600	
		80	1000	600	
	EPS 120 ETICS Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 120 kPa για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.	50	1000	600	Λευκό
		60	1000	600	
		70	1000	600	
		80	1000	600	
		100	1000	600	
	EPS 150 ETICS Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 150 kPa για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.	50	1000	600	Λευκό
		60	1000	600	
70		1000	600		
80		1000	600		
100		1000	600		
EPS 200 ETICS Διογκωμένη πολυστερίνη αντοχής σε συμπίεση 200 kPa για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.	50	1000	600	Λευκό	
	60	1000	600		
	70	1000	600		
	80	1000	600		
	100	1000	600		

ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ISOVER

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	ISOVER ROLLO Πάπλωμα υαλοβάμβακα για ψευδοροφές, στέγες και ξύλινα δάπεδα 10kg/m ³ .	14000	1200	50	16,80
		12500	1200	60	15,00
	ISOVER GF 13-0 Πάπλωμα υαλοβάμβακα για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία 13kg/m ³ .	17000	1200	30	20,40
		14000	1200	40	16,80
		10000	1200	50	12,00
		9500	1200	60	11,40
		7000	1200	80	8,40
		5500	1200	100	6,60
	ISOVER GW 13-A Πάπλωμα υαλοβάμβακα για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία 13kg/m ³ .	17000	1200	30	20,40
		14000	1200	40	16,80
		10000	1200	50	12,00
		9500	1200	60	11,40
		7000	1200	80	8,40
		5500	1200	100	6,60
	ISOVER PAR Ρολοποιημένες πλάκες υαλοβάμβακα αυτοφερόμενες, επενδυμένες στη μία πλευρά με λεπτό υαλοπίλημα, ιδανικές για χρήση στην ξηρά δόμηση.	15000	600	45	18,00
		10000	600	70	12,00

ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ISOVER

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	ISOVER E40 Υδροαπωθητικές πλάκες.	1200	600	40	8,64
		1200	600	50	7,20
		1200	600	60	5,76
	ISOVER E 60 S Υδροαπωθητικές πλάκες.	1200	600	40	8,64
		1200	600	50	7,20
		1200	600	60	5,76
	ISOVER E 100 S Υδροαπωθητικές πλάκες.	1200	600	30	11,52
		1200	600	40	8,64
		1200	600	50	7,20
	ISOVER SUPERBAC N ROOFINE Πλάκες υαλοβάμβακα.	1200	1000	50	6,00
		1200	1000	60	4,80
		1200	1000	80	3,60
		1200	1000	100	3,60
	ISOVER SUPERBAC ROOFINE Πλάκες υαλοβάμβακα με ασφαλτική επένδυση.	1200	1000	50	6,00
		1200	1000	60	4,80
		1200	1000	80	3,60
		1200	1000	100	3,60
	ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΥΜΑ.				

ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ISOVER


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	ISOVER SONUS 4+ Οικολογικός ορυκτοβάμβακας σε πλάκες λ=0,038.	1400	600	45	14,28
	ISOVER PAR 4+ Οικολογικός ορυκτοβάμβακας σε ρόλλους με υαλοδίχτυ στην μία πλευρά λ=0,038.	15000	600	45	18,00
		15000	600	70	12,00
		15000	600	95	9,00

ΦΥΣΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ KNAUF INSULATION ME ECOSE TECHNOLOGY				
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	CLASSIC 040 Μονωτικό ρολλό φυσικού ορυκτοβάμβακα με ECOSE technology γενικής χρήσης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,040$ W/mk.	30	10000	1200
		40	17000	
		50	10000	
		60	7500	
		80	12500	
		100	11000	
		120	9000	
		140	7000	
	TI 312 RA Μονωτικό ρολλό γενικών χρήσεων φυσικού ορυκτοβάμβακα με επικάλυψη φύλλου ενισχυμένου αλουμινίου και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,040$ W/mk.	30	18000	1200
		50	15000	
		60	14000	
		80	11000	
		100	8500	
		120	7000	
	TP 116 Μονωτικές πλάκες φυσικού ορυκτοβάμβακα χωρισμάτων με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,037$ W/mk.	45	1350	600
		50		
		60		
		75		
		80		
		100		
		120		
150				
	ULTRACOUSTIC Μονωτικό αυτοφερόμενο ρολλό φυσικού ορυκτοβάμβακα για την ξηρά δόμηση με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,037$ W/mk και εξαιρετική ηχοαπορρόφηση.	30	9500	600
		45	16000	
		60	12000	
		70	10500	
		100	7500	
	ULTRACOUSTIC P Μονωτικές πλάκες φυσικού ορυκτοβάμβακα χωρισμάτων ξηράς δόμησης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,037$ W/mk και εξαιρετική ηχοαπορρόφηση.	30	1350	600
		45	1200	
		60	1350	
		70	1200	
		80	1200	
		100	1350	
	NATUBOARD 035 Μονωτικές πλάκες διπλής τοιχοποιίας/χωρισμάτων φυσικού ορυκτοβάμβακα ενισχυμένης θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,035$ W/mh.	50	1250	600
		100		
		120		



**ΦΥΣΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ KNAUF INSULATION
ME ECOSE TECHNOLOGY**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	NATUBOARD 032 Μονωτικές πλάκες διπλής τοιχοποιίας κορυφαίας θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,032 \text{ W/mk}$.	40	1350	600
		50		
		60		
		85		
		100		
		120		
		140		
		160		
	NATUROLL 035 Μονωτικό ρολλό διπλής τοιχοποιίας/χωρισμάτων ενισχυμένης θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,035 \text{ W/mk}$.	40	15000	1200
		50	11000	
		60	9000	
		80	7000	
		100	6300	
		120	5300	
		140	4500	
		160	4000	
	NATURBOARD 037 Πλάκες ορυκτοβάμβακα τοιχοποιίας υψηλής απόδοσης $\lambda=0,032 \text{ W/mh}$.	40	1350	600
		50		
		60		
		85		
		100		
		120		
		140		
		160		
	ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Πλήρωσης κενών διπλής τοιχοποιίας $\lambda=0,034 \text{ W/mh}$.	16.6kg		


ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	NATURBOARD FIT PLUS Πλάκα πετροβάμβακα ξηράς δόμησης. $\lambda=0,037 \text{ W/mk.}$	40	1000	600
		50		
		60		
		70		
		80		
		90		
		100		
		120		
	NATURBOARD VENTI Πλάκα πετροβάμβακα ξηράς δόμησης. $\lambda=0,035 \text{ W/mk.}$	30	1000	600
		40		
		50		
		60		
		70		
		80		
		90		
		100		
	NATURBOARD VENTACUSTO Πλάκα πετροβάμβακα υψηλής απόδοσης. $\lambda=0,035 \text{ W/mk.}$	30	1000	600
		40		
		50		
		60		
		70		
		80		
		90		
		100		
	NATURBOARD VENTI PLUS Πλάκα πετροβάμβακα αεριζόμενης πρόσοψης. $\lambda=0,035 \text{ W/mk.}$	20	1000	500
		30		
		40		
50				
60				
70				
80				
90				
NATURBOARD TF Πλάκα πετροβάμβακα σκληρή. $\lambda=0,035 \text{ W/mk.}$	25	1000	600	
	30			
	40			
	50			
	60			
	80			
	100			
	120			

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	NATURBOARD POD EXTRA Πλάκα πετροβάμβακα δαπέδων. $\lambda=0,039 \text{ W/mk.}$	20	1000	600
		30		
		40		
		50		
		60		
		70		
		80		
		90		
		100		
	120			
	NATURBOARD POD STANDARD Πλάκα πετροβάμβακα δαπέδων. $\lambda=0,036 \text{ W/mk.}$	20	1000	600
		30		
		50		
	SMART ROOF THERMAL Πλάκα πετροβάμβακα δωμαίων. $\lambda=0,036 \text{ W/mk.}$	20	2000	1200
		30		
		40		
50				
60				
70				
80				
90				
100				
120				
SMART ROOF TOP Πλάκα πετροβάμβακα δωμαίων ενισχυμένες. $\lambda=0,038 \text{ W/mk.}$	20	2000	1200	
	30			
	40			
	50			
	60			
	70			
	80			
	90			
	100			
120				
	CHIMENEA S(AL) DP 10 ALU TZAKION Μονωτική πλάκα με επικάλυψη αλουμινίου ειδική για υψηλές θερμοκρασίες, όπως για τζάκια καμινάδες με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,039 \text{ W/mk.}$	30	1000	600



ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ GEOLAN

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	GEOLAN B-030 Πλάκες 30kg/m ³ .	1200	600	50	7,20
		1200	600	70	5,04
		1200	600	100	3,60
	GEOLAN B-040 Πλάκες 40kg/m ³ .	1200	600	40	8,64
		1200	600	50	7,20
		1200	600	60	5,76
		1200	600	70	5,04
		1200	600	80	4,32
		1200	600	100	3,60
		1200	600	120	2,88
	GEOLAN B-050 Πλάκες 50kg/m ³ .	1200	600	30	115,20
		1200	600	40	86,40
		1200	600	50	72,00
		1200	600	60	57,60
		1200	600	70	50,40
		1200	600	80	43,20
		1200	600	100	36,00
	GEOLAN B-570 Πλάκες 75kg/m ³ .	1200	600	120	28,80
		1200	600	30	112,30
		1200	600	40	86,40
		1200	600	50	69,12
		1200	600	60	60,48
		1200	600	70	51,84
		1200	600	80	43,20
	GEOLAN B-001 Πλάκες 100kg/m ³ .	1200	600	100	34,56
		1200	600	120	28,80
		1200	600	20	172,80
		1200	600	30	115,20
		1200	600	40	80,64
		1200	600	50	69,12
1200		600	60	57,60	
1200		600	70	50,40	
GEOLAN B-051 Πλάκες 150kg/m ³ .	1200	600	80	40,32	
	1200	600	100	34,56	
	1200	600	120	28,80	
	1200	600	20	8,64	
	1200	600	30	5,76	
	1200	600	40	4,32	
		1200	600	50	3,60
		1200	600	60	2,88
		1200	600	80	2,16

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ GEOLAN

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	GEOLAN R-AL Ρολλό με ενισχυμένο αλουμινόχαρτο.	9000	1000	30	9,00
		6000	1000	50	6,00
	ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 50kg/m³.	1200	600	30	11,52
		1200	600	40	8,64
		1200	600	50	7,20
	ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 100kg/m³.	1200	600	30	11,52
		1200	600	40	8,64
		1200	600	50	7,20
	GEOLAN XS-LOOSE.		-		-


ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ GEOLAN ΠΛΕΚΤΗΣ ΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	GEOLAN BP-ETICS Πλάκες θερμοπροσώψεων 120kg/m ³ .	1000	600	30	4,80
		1000	600	40	4,20
		1000	600	50	3,60
		1000	600	60	3,00
		1000	600	70	2,40
		1000	600	80	1,80
		1000	600	100	1,80
		1000	600	120	1,20
	GEOLAN BP-ETICS PLUS Πλάκες θερμοπροσώψεων 100kg/m ³ .	1000	600	70	2,40
		1000	600	80	1,80
		1000	600	90	1,80
		1000	600	100	1,80
		1000	600	120	1,20
	GEOLAN BP-40 Πλάκες μεταλλικών δωματίων και πατωμάτων 40κρα.	1200	600	30	5,76
		1200	600	40	4,32
		1200	600	50	3,60
	GEOLAN BP-50 Πλάκες δωματίων 50κρα.	1200	600	40	4,32
		1200	600	50	3,60
		1200	600	60	2,88
	GEOLAN BP-70 Πλάκες δωματίων 70Κρα.	1200	600	60	2,88
		1200	600	70	2,16
1200		600	80	2,16	
1200		600	100	1,44	
1200		600	120	1,44	
1200		600	140	1,44	
1200		600	160	1,44	
 GEOLAN BP-50-BIT Πλάκες δωματίων με επικάλυψη ασφαλτικού (πλεκτή ίνα) 50κρα.	1200	600	40	3,60	
	1200	600	50	2,40	
	1200	600	60	2,40	
	1200	600	80	1,44	
	1200	600	100	1,44	


ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ GEOLAN

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m ²
		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	
	GEOLAN R-560-KO Πάπλωμα πετροβάμβακα με κοτετσόσυρμα 65kg/m ³ .	6000	1000	30	6,00
		5000	1000	40	5,00
		5000	1000	50	5,00
		3000	1000	60	3,30
		3000	1000	80	3,00
		2500	1000	100	2,50
		2500	1000	120	2,50
	GEOLAN R-080-KO Πάπλωμα πετροβάμβακα με κοτετσόσυρμα 80kg/m ³ .	6000	1000	30	6,00
		5000	1000	40	5,00
		5000	1000	50	5,00
		3000	1000	60	3,30
		3000	1000	80	3,00
		2500	1000	100	2,50
		2500	1000	120	2,50
	GEOLAN R-001-KO Πάπλωμα πετροβάμβακα με κοτετσόσυρμα 100kg/m ³ .	6000	1000	30	6,00
		5000	1000	40	5,00
		5000	1000	50	5,00
		3000	1000	60	3,30
		3000	1000	80	3,00
		2500	1000	100	2,50
		2500	1000	120	2,50


ΚΟΧΥΛΙΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ GEOLAN

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΧΥΛΙΟΥ	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ (mm)
	1/8"	10,30	25
			30
			40
			50
	1/4"	13,71	25
			30
			40
			50
	3/8"	17,14	25
			30
			40
			50
	1/2"	21,34	60
			25
			30
			40
	3/4"	26,67	50
			60
			25
			30
	1"	33,40	40
			50
			60
			80
	1 & 1/4"	42,16	25
			30
			40
			50
1 & 1/2"	48,26	60	
		80	
		30	
		40	
2"	60,32	50	
		60	
		80	
		100	
2 & 1/2"	73,02	30	
		40	
		50	
		60	
3"	88,90	80	
		100	
		120	
		30	
		40	
		50	
		60	
		80	
		100	
		120	
		30	
		40	
		50	
		60	
		80	
		100	
		120	
		30	
		40	
		50	
		60	
		80	
		100	
		120	



ΚΟΧΥΛΙΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ GEOLAN

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΧΥΛΙΟΥ	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ (mm)
	3 & 1/2"	101,60	30
			40
			50
			60
			80
			100
	4"	114,30	120
			30
			40
			50
			60
			80
	5"	141,30	100
			120
			30
			40
			50
			60
	6"	168,30	80
			100
			120
			30
			40
			50
	8"	219,10	60
			80
			100
			120
150			
30			
10"	273	40	
		50	
		60	
		80	
		100	
		120	
12"	323,85	150	
		40	
		50	
		60	
		80	
		100	
14"	355,60	120	
		150	
		50	
		60	
		80	
		100	
			120
			150

ΚΟΧΥΛΙΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ GEOLAN

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΧΥΛΙΟΥ	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ (mm)
	16"	406,4	50
			60
			80
			100
			120
			150
	18"	457	50
			60
			80
			100
			120
			150
	20"	508	50
			60
			80
			100
			120
			150
	22"	559	50
			60
			80
			100
			120
			150
	24"	610	50
			60
			80
			100
120			
150			
26"	660	50	
		60	
		80	
		100	
		120	
		150	
28"	711	50	
		60	
		80	
		100	
		120	
		150	

ΚΕΡΑΜΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ kg/m ³	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
			ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	BLANKED STD Ρολλά χωρίς επικάλυψη για μονώσεις σε επιπλέον πυράντοχες απαιτήσεις.	128	25	7200	610
			50	3600	610
	BLANKED STD Ρολλά με επικάλυψη ενισχυμένου φύλλου αλουμινίου για μονώσεις σε επιπλέον πυράντοχες απαιτήσεις.	128	25	7200	610
			50	3600	610



ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ kg/m ³	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
			ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗΣ.	600	25	800	600
			30	800	600

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ (gr)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
			ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	WALL-BAND Ηχομονωτικό υλικό από καουτσούκ σε λωρίδες για ειδικές χρήσεις.	780/m ³	3	20000	100
					200
					300
			5	12000	100
					200
					300
	AKUSTIK-PE Άριστο υλικό για χρήση ανάμεσα στην πλάκα και το δάπεδο για την απόσβεση των ήχων που προκαλούνται από τη χρήση του πατώματος.	33000/m ³	3	150000	1080
			5	100000	1500
			10	50000	1500
	ECOROLL Ηχομονωτικό – αντικραδασμικό υλικό με καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Ανθεκτικό στα σκισίματα.	720000/m ³	3	1250	20000
			5	1250	12000
			8	1250	10000
	ECORUBBER Εξαιρετικό ηχομονωτικό υλικό. Εφαρμόζεται σε τοίχους, ψευδοροφές και δάπεδα.	780000/m ³	10	1000	1200
			20	1000	1200
	AKUSTIK BORDER Ηχομονωτικό υλικό σχήματος "L" με αυτοκόλλητη πλευρά για σοβατεπί. Λειτουργεί και ως αρμός συστολής διαστολής.	30000/m ³	6	2000	50X100


ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ (gr)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
			ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ΑΚΥΣΤΙΚ-GIPS Γυψοσανίδα με επικόλλημενο ηχομονωτικό υλικό υψηλής πυκνότητας. Ιδανικό για διαχωρισμούς χώρων και όπου απαιτούνται υψηλές τιμές ηχομείωσης.	15000/m ²	12.5+2.5	2000	1200
	ΑΚΥΣΤΙΚ-BAND Αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία πολυαιθυλενίου.	-	3	25000	50
				25000	100
	ΡΑΒΙΡΙΥ Ηχομονωτικό ρολλό που αποτελείται από πολυοθυλένιο 5mm και τσόχα 4mm για χρήση σε δάπεδα, ακόμα και σε τσιμεντοκονίες.	33000/m ³	9	50000	1500
	ΑΚΥΣΤΙΚ-METAL SLIK ART.1 Συνδυασμός δύο στρώσεων πολυουρεθάνης και μίας στρώσης μολύβδου. Ιδανικό για ηχομόνωση μηχανοστασίων.	48000/m ²	20+0.35	1000	1000
	ΑΚΥΣΤΙΚ-METAL SLIK ART.6 Συνδυασμός δύο στρώσεων πολυαιθυλενίου και μίας μολύβδου.	42000/m ²	6	3000	1000
	PHONOSTEP Ηχομονωτικό στρώμα για όλους τους τύπους κατασκευής δαπέδων.	-	7	10000	1050



ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ (gr)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
			ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	AKUSTIK SLIK Ε'ύκαμπτο αφρώδες πολυαιθυλένιο ανοικτών κυψελών με βάση τον πολυεστέρα.	-35000/m ³	20	58000	1000
			40	30000	1000
	ISOTEC-FOAM Ηχοαπορροφητικό κυματοειδές υλικό, με ευρύ φάσμα εφαρμογών σε περιπτώσεις που το ζητούμενο είναι ο απόλυτος έλεγχος του ήχου.	-	20	600	1200
			30	600	1200
	ISOTEK-STOP Ηχοαπορροφητικό πυραμιδοειδές υλικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών.	-	35/50	1200	600
			50/60	1200	600
	ISOTEK-SLIK Εξαιρετικό ηχοαπορροφητικό υλικό από επίπεδα φύλλα αφρώδους μελαμίνης.	-	10	1250	625
			20	1250	625
			30	1250	625
			40	1250	625
	AKUSTIK-STOP Εξαιρετικό ηχοαπορροφητικό υλικό με το χαρακτηριστικό πυραμιδοειδές προφίλ.	35000/m ³	35/50	1000	1000
			50/60	1000	1000
			70/50	1000	1000
	AKUSTIK-FOAM Ηχοαπορροφητικό κυματοειδές υλικό, με ευρύ φάσμα εφαρμογών σε περιπτώσεις που το ζητούμενο είναι ο απόλυτος έλεγχος του ήχου.	35000/m ²	20	1000	1000
			30	1000	1000
			40	1000	1000
			50	1000	1000
	AKUSTIK FIREX Αφρώδης πολυουρεθάνη με ειδική επεξεργασία για μεγαλύτερη ακουστική απόδοση και ακαυστότητα class1.	90000/m ³	10	10000	1000
			20	20000	1000




ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ (kg)
	FORTECEM Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για μονωτικά υλικά.	5200/m ²

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΟΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΤΑ CPX

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ (gr)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
			ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	FIREND FGT/CPX 25 P Σάντουιτς από δύσφλεκτο αφρώδες firend με ενδιάμεσο βισκοελαστικό soundbar.	5000/m ³	28	500	1000
	FIREND AGF/CPX 25 P Σάντουιτς από δύσφλεκτο αφρώδες firend με ενδιάμεσο βισκοελαστικό soundbar.	5000/m ³	28	500	1000

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΟΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΥΓΟΘΗΚΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ (gr)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
			ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	SE-P/50 ET P.	-	15 + 35	500	1000
	SE-L/40 ET P.	-	20 + 20	500	1000
	SE-L/70 ET P.	-	30 + 40	500	1000
	SE-PY/40-50 P.	-	40	500	1000
	SE-PY/50-60 P.	-	50	500	1000

ΘΕΡΜΟΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
	ARITHERM ΠΑΠΛΩΜΑ Θερμοηχομονωτικό πάπλωμα πολυεστερικών ινών.	30	20000	600
		50	15000	600
	ARITHERM ΠΛΑΚΑ Θερμοηχομονωτικές πλάκες από θερμοσυγκολλητικά στρώματα πολυεστερικών ινών μεγάλης αντοχής.	30	1200	600
		35	1200	600
		50	1200	600

ΗΧΟΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)
	ΕΤΗΦΟΑΜ 2222 Ελαστική ηχομονωτική στρώση ιδανική για πλωτά δάπεδα.	5	1500	75000
	CELLUCUSHION Φύλλο εξηλασμένου πολυαιθυλενίου για την ακουστική μόνωση δαπέδων.	5	1050	100000
	CELLAIR Φύλλο εξηλασμένου πολυαιθυλενίου για την ακουστική μόνωση δαπέδων.	3	1050	150000
	PLASTOCELL Ηχομονωτικό υπόστρωμα παρκετών.		1050	35000

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ						
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)		ΠΑΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ
		(inch)	(mm)	(min)	(max)	
	ISOPIPE TC Ελαστομερείς μόνωση σωληνώσεων κλειστών κυψελών από συνθετικό καουτσούκ.	1/4"	15	16	17	9X15
		3/8"	18	19	20	9X18
		1/2"	22	23	24	9X22
		1"	35	36	37	9X35
	ISOPIPE UV Εύκαμπτη μόνωση σωληνώσεων με προστασία λευκού φίλμ υν.	1/4"	15	-	-	9X15
		3/8"	18	-	-	9X18
		1/2"	22	-	-	9X22
		3/4"	28	-	-	9X28
		1"	35	-	-	9X35






ΑΓΚΥΡΙΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΕΩΝ – ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ΜΗΚΟΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (mm)
	FIF-PN8 Νάυλον βύσμα με πλαστική ακίδα για αγκύρωση θερμομονωτικών υλικών σε σκυρόδεμα ή τοιχοποιία.	8/60	70
		8/80	90
		8/100	110
		8/120	130
		8/140	150
		8/160	170
	TERMOZ CN8 Νάυλον βύσμα με μεταλλική ακίδα για αγκύρωση θερμομονωτικών υλικών σε σκυρόδεμα ή τοιχοποιία.	8/110	80
		8/130	100
		8/150	120
		8/170	140
		8/190	160
		8/210	180
	TERMOFIX 6H Βιδωτό βύσμα για στήριξη μονωτικών υλικών σε υποστρώματα ξύλου.	6/60	30
		6/80	50
		6/100	70
		6/120	90
		6/140	110
	TERMOFIX B Βιδωτό βύσμα για στήριξη μονωτικών υλικών σε υποστρώματα γυψοσανίδας και τσιμεντοσανίδας.	6/160	130
		6/70	40
		6/90	60
		6/110	80
	DIPK Αγκύριο μόνωσης καρφωτό.	6/130	100
		8/40	70
		8/60	90
		8/80	110
	DHM Πυράντοχο αγκύριο μόνωσης με αυτοδιάτρητη βίδα.	8/100	130
		8/120	150
		8/80	40
		8/110	70
		8/140	100
		8/170	130
		8/200	160
		8/250	210
		8/300	260

ΑΓΚΥΡΙΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΕΩΝ – ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (mm)
	FID Βύσμα στήριξης απευθείας σε θερμοπρόσωψη.	50	50
		90	90
	THERMAX 12/16 Αγκύριο με θερμοδιακοπή για μονωμένο τοίχο.	110	-
		170	-
	THERMAX 8/10 Αγκύριο για στήριξη χωρίς θερμογέφυρες σε μονωμένο τοίχο. (M6 & M8).	60	45-60
		80	60-80
		100	80-100
		120	100-120
		140	120-140
		160	140-160
	VBS-M8 Αγκύριο για μαρμάρινες προσώψεις.	180	160-180
		120	70
		185	135
		205	155
		225	175
		245	195
		265	215
285	235		

ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ΜΗΚΟΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (mm)
	SPIT ISO Για χρήση σε όλα τα υλικά βάσης και με πολύ καλή απόδοση στα κενά υλικά.	10/60	30
		10/90	60
		10/110	80
		10/130	100
		10/150	120
	SPIT CB Για χρήση σε συμπαγή υλικά βάσης και για εύκαμπτα μονωτικά υλικά.	8/115	80
		8/135	100
		8/155	120
	SPIT BR Για γρήγορη και απευθείας στερέωση της μόνωσης. Το βίσμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για την μη καταστροφή της μόνωσης.	8/40-50/80	40
		8/50-60/90	50
		8/70-80/110	70
		8/90-100/130	90
		8/110-120/150	110
	SPIT ISOMET Μεταλλικό με αντίσταση στη φωτιά.	8/80	30
		8/110	60
		8/140	90
		8/170	120
		8/200	150
	SPIT ISOMEC CC Μεταλλικό με αντίσταση στη φωτιά. Εκτόνωση με βίδωμα.	12/113	80
		12/133	100
		12/153	120

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ.
	ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ.

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
	<p>ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Για σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κατάλληλη για τη στερέωση επί αυτών διάφορων αντικειμένων.</p>	100X100X1000

A) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 116 - Κ.ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. 25200 – Τηλ./fax 26930 22335
e-mail: papadopoulosgroupj@gmail.com
B) 22^ο χλμ. Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ. ΑΧΑΪΑ Τηλ.:26930 22775 – fax:26930 22751

www.papadopoulosgroup.gr
