


ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

1959

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ηλεκτρόδια και σύρματα

- 1α) ηλεκτρόδια γενικής χρήσης OERLIKON
- 1β) ηλεκτρόδια κοινών χαλύβων OERLIKON
- 1γ) ηλεκτρόδια για χάλυβες αυξημένων αντοχών OERLIKON
- 1δ) ηλεκτρόδια για χάλυβες αντοχής σε ερπυσμό OERLIKON
- 1ε) ηλεκτρόδια για αναγομώσεις OERLIKON
- 1στ) ηλεκτρόδια για ανοξειδωτους και πυρίμαχους OERLIKON
- 1ζ) ηλεκτρόδια για χυτοσιδήρους OERLIKON

2α) ηλεκτρόδια INE

3α) ηλεκτρόδια Ιταλίας ETC

4α) σύρμα CARBOFIL OERLIKON

4β) σύρμα WURTH

B. ηλεκτροκολλήσεις

1α) ηλεκτροκολλήσεις PIONIER

2α) ηλεκτροκολλήσεις SOLTER

3α) ηλεκτροκολλήσεις STANLEY

Γ. μάσκες και είδη προστασίας ηλεκτροσυγκολλητών

1α) μάσκες ηλεκτροκόλλησης STANLEY

2α) μάσκες ηλεκτροκόλλησης SOLTER

3α) μάσκες ηλεκτροκόλλησης

3β) γυαλιά ηλεκτροκόλλησης

4α) τζάμια ηλεκτροσυγκολλητών STANLEY

4β) τζάμια ηλεκτροσυγκολλητών


Δ. βοηθητικά υλικά

1α) εξαρτήματα ηλεκτροσυγκολλητών

1β) κροκοδειλάκια

2α) σπρέϊ καθαρισμού TBI




ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	FINCORD-M Ηλεκτρόδιο κοινό.	2.0	350	4
		2.5	350	2
				4
		3.25	350	4

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	ZELCORD 6010 Ηλεκτρόδιο κυταρίνης.	2.50	350	4
		3.25	350	
		4.00	350	
		5.00	350	
	OVERCORD-S Ηλεκτρόδιο παχύ ρουτιλίου.	2.00	300	4
		2.50	350	
		3.25	450	
		4.00	450	
		5.00	450	
	REX Ηλεκτρόδιο ιδιαίτερα για κατεβατό.	2.50	350	4
		3.25	350	
		4.00	350	
		5.00	350	
	FERROCITO-R Ηλεκτρόδιο με μεγάλη απόθεση.	3.25	450	4.5
		4.00	450	
		5.00	450	
	NAVACITO Ηλεκτρόδιο ενισχυμένο ρουτιλίου.	3.25	450	5.5
		4.00	450	

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	SUPER CITO Αξιοπίστο βασικό ηλεκτρόδιο.	2.50	350	3
		3.25	350	4.5
		4.00	350	
		5.00	350	
	FINCITO Εύχρηστο βασικό ηλεκτρόδιο.	2.50	350	3
		3.25	350	4.5
		4.00	350	
		5.00	350	
	TENACITO Ηλεκτρόδιο υψηλών αντοχών.	2.50	350	3.5
		3.25	350	4.5
		4.00	350	
		5.00	350	
	UNIVERS Αντικρουστικό βασικό ηλεκτρόδιο.	2.50	350	3.5
		3.25	350	4.5
		4.00	350	







ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΠΥΣΜΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	TENACITO-65 Ηλεκτρόδιο πολύ χαμηλού υδρογόνου.	2.50	350	3.5
		3.25	350	4.5
		4.00	350	
		5.00	350	
	MOLYCORD Kb Ηλεκτρόδιο αντοχής σε ερπυσμό.	2.50	350	3.5
		3.25	350	4.5
		4.00	350	
		5.00	350	
	CROMOCORD Kb Ηλεκτρόδιο αντοχής σε ερπυσμό.	2.50	350	3.5
		3.25	350	4.5
		4.00	350	




ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	CITODUR 600A Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου για αναγομώσεις.	3.25	450	5.5
		4.00	450	
		5.00	450	
	CITOMANGAN Σκληρό μεγγανιούχο ηλεκτρόδιο.	3.25	450	4.5
		4.00	450	
		5.00	450	
	CITODUR 350 Ηλεκτρόδιο μέσης σκληρότητας.	3.25	450	5.5
		4.00	450	
		5.00	450	
	CITODUR 600B Βασικό ηλεκτρόδιο για αναγομώσεις.	3.25	450	5.5
		4.00	450	
		5.00	450	
	CITORAIL Ηλεκτρόδιο για τριβές κύλισης.	3.25	450	5.5
		4.00	450	
		5.00	450	
	CITODUR 38 Ηλεκτρόδιο αναγομώσεων υψηλού CR.	3.25	450	3.5
		4.00	450	4.5
		5.00	450	


ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	BELINOX Ανοξειδωτο ηλεκτρόδιο 19/9.	2.00	350	3.0
		2.50	350	
		3.25	350	
		4.00	350	
	INOX 29/9 Ηλεκτρόδιο για ανομοιών χαλύβων.	2.50	350	3.0
		3.25	350	
		4.00	350	
	CITOCHROMAX-N Ηλεκτρόδιο για δύσκολους χάλυβες.	2.50	350	3.0
		3.25	350	
		4.00	350	
	INOX 25/14 Ηλεκτρόδιο για ανόμοιους χάλυβες.	2.50	350	3.0
		3.25	350	
		4.00	350	
	INOX 25/20 Ηλεκτρόδιο για πυρίμαχους χάλυβες.	2.50	350	3.0
		3.25	350	
		4.00	350	
	BELINOX 316 Ανοξειδωτο ηλεκτρόδιο 19/12/3.	2.00	350	3.0
		2.50	350	
		3.25	350	
		4.00	350	


ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	CITOFONTE MONEL Ηλεκτρόδιο χυτοσίδηρων Ni/CU.	2.50	350	4.0
		3.25	350	
		4.00	350	5.0
	SUPERFONTE Ni Ηλεκτρόδιο καθαρού νικελίου.	2.50	350	4.0
		3.25	350	
		4.00	350	
	SUPERFONTE Ni Fe Ηλεκτρόδιο νικελίου σιδήρου.	2.50	350	4.0
		3.25	350	
		4.00	350	

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
		ΠΑΧΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	
	CITOCUT Ηλεκτρόδιο κοπής και διάτρησης.	3.25	450	4.5
		4.00	450	
		5.00	450	

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Για κοινούς χάλυβες.	2.50	2.5
		3.25	

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ			
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Για κοινούς χάλυβες.	2.50	17.6
		3.25	18.4
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Για γαλβανιζέ χάλυβες.	2.50	13.5
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Για ανοξείδωτους χάλυβες.	2.50	10.2

ΣΥΡΜΑ CARBOFIL

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)
	ΣΥΡΜΑ CARBOFIL.	0.8
		1.0
		1.2






ΣΥΡΜΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ml)
	ΣΥΡΜΑ ΑΡΓΚΟΝ.	0.8
		1.0
		1.2

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	VISION 145 Inverter vision σε βαλίτσα με παρελκόμενα.	Τάση λειτουργίας (V/AC): 230 Ισχύς κατανάλωσης (kw): 3.4 Ασφάλεια πίνακα (A): 16 Απόδοση (A): 10-130 Απόδοση (%): 125A (60%) Ø ηλεκτροδίων (mm): 1.6-3.2* Κατηγορία μόνωσης: IP21 Διαστάσεις (cm): 26X13X18 Βάρος μεικτό (kg): 5.4 Βάρος καθαρό (kg): 2.8
	VISION 165 Inverter vision σε βαλίτσα με παρελκόμενα.	Τάση λειτουργίας (V/AC): 230 Ισχύς κατανάλωσης (kw): 4.1 Ασφάλεια πίνακα (A): 16 Απόδοση (A): 10-150 Απόδοση (%): 150A (60%) Ø ηλεκτροδίων (mm): 1.6-4.0* Κατηγορία μόνωσης: IP21 Διαστάσεις (cm): 26X13X18 Βάρος μεικτό (kg): 5.4 Βάρος καθαρό (kg): 2.9
	VISION 195 Inverter vision σε βαλίτσα με παρελκόμενα.	Τάση λειτουργίας (V/AC): 230 Ισχύς κατανάλωσης (kw): 5.0 Ασφάλεια πίνακα (A): 16 Απόδοση (A): 15-170 Απόδοση (%): 170A (40%) Ø ηλεκτροδίων (mm): 1.6-4.0* Κατηγορία μόνωσης: IP21 Διαστάσεις (cm): 26X13X18 Βάρος μεικτό (kg): 5.5 Βάρος καθαρό (kg): 2.9
	COMPACT 211/S Inverter σε βαλίτσα με παρελκόμενα.	Τάση λειτουργίας (V/AC): 230 Ισχύς κατανάλωσης (kw): 4.8 Ασφάλεια πίνακα (A): 16 Απόδοση (A): 15-180 Απόδοση (%): 180A (65%) Ø ηλεκτροδίων (mm): 1.6-4.0* Διαστάσεις (cm): 34X15X23 Βάρος μεικτό (kg): 6.9 Βάρος καθαρό (kg): 4.1
	MARTE 150 Inverter σε βαλίτσα αλουμινίου με παρελκόμενα.	Τάση 1ph 50/60Hz: 230 Ισχύς κατανάλωσης (kw): 2.5 AMP min-max: 30-100 Απόδοση (A): 5-180 Ø ηλεκτροδίων (mm): 1.6-2.5 Διαστάσεις (cm): 31.5X17.5X25 Βάρος μεικτό (kg): 10.7 Βάρος καθαρό (kg): 11.3
	EXCEL 210 Inverter σε βαλίτσα αλουμινίου με παρελκόμενα.	Τάση λειτουργίας (V/AC): 230 Ισχύς κατανάλωσης (kw): 6.0 Ασφάλεια πίνακα (A): 16 Απόδοση (A): 5-180 Ø ηλεκτροδίων (mm): 1.6-4.0* Διαστάσεις (cm): 34X15X23 Βάρος μεικτό (kg): 10.7 Βάρος καθαρό (kg): 6.1

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	TURBO S 200BT Περιέλιξη αλουμινίου.	Kva: 2-6 Βάρος: 20kg
	INVERTER COTT.	Ah: 150 Max: 35% Kva: 4.5 Βάρος: 3.5kg
	INVERTER COTT.	Ah: 160 Max: 35% Kva: 3.7 Βάρος: 3.5kg
	INVERTER COTT 175S.	Kva: 6.3 Βάρος: 3.7kg
	INVERTER ICON PRO.	Ah: 200 Max: 60% Kva: 7.2 Βάρος: 7.2kg

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	INVERTER STYL 185.	230V Kva: 6.0 Ah: 160 Max: 45% Βάρος: 4kg
	INVERTER STYL PRO 205.	230V Kva: 7.0 Ah: 200 Max: 60% Βάρος: 7.5kg
	INVERTER ICON 1750.	Ah: 150 Max: 35% Kva: 6.0 Βάρος: 4.5kg
	INVERTER ICON 2050 PRO.	Ah: 200 Max: 60% Kva: 7.2 Βάρος: 7.2kg
	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ICON 2070 PRO.	Ah: 140 Max: 100% Kva: 6.9 Βάρος: 6.9kg
	INVERTER MULTI-PROCESS MULTIMIG 1700.	Ah: 160 Max: 45% Βάρος: 15.25kg

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	INVERTER 80A STAR2500.	230V Συχνότητα: 50-60Hz Κva: 3.0-5.5 Ρεύμα συγκόλλησης: 10-130A Max: 45% Βάρος: 4.1kg
	INVERTER 130A WD130/C1.	230V Συχνότητα: 50-60Hz Κva: 2.3 Ρεύμα συγκόλλησης: 5-80A Max: 60% Βάρος: 5.3kg
	INVERTER 150A.	230V Συχνότητα: 50-60Hz Κva: 2.7 Ρεύμα συγκόλλησης: 25-150A
	INVERTER 160A WD160IC1.	230V Συχνότητα: 50-60Hz Κva: 4.0-7.0 Ρεύμα συγκόλλησης: 10-160A
	INVERTER 170A MAX180.	230V Συχνότητα: 50-60Hz Κva: 3.1 Ρεύμα συγκόλλησης: 25-170A

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	INVERTER 200A MAX250.	230V Συχνότητα: 50-60Hz Κva: 3.8 Ρεύμα συγκόλλησης: 25-200A Max: 38% Βάρος: 22.4kg
	INVERTER FAT MAX 200A KING 210	230V Συχνότητα: 50-60Hz Κva: 8.5 Ρεύμα συγκόλλησης: 15-200A
	TIG LIFT EVO 200A Ιδανική για κόλληση TIG και ηλεκτροδίου MMA, εξοπλισμένη με λειτουργίες hot start, arc force, anti stick.	230V Συχνότητα: 50-60Hz Κva: 4.3 Ρεύμα συγκόλλησης: 25-200A Max: (60% MMA & 35% TIG) Βάρος: 9.0kg
	INVERTER 200A WD2001/C2.	230V Συχνότητα: 50-60Hz Κva: 2.3 Ρεύμα συγκόλλησης: 15-200A

ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 90371 Με επίπεδο σκίασης S11.
	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 90368 Με επίπεδο σκίασης S19-S13.

ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ OPTIMATIC-200.	-
	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ FOX 10R.	-
	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ FOX 20R.	-

ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ	
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ
	ΑΠΛΗ.
	FIBER.
	ΠΛΑΣΤΙΚΗ.
	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ





ΠΡΟΪΟΝ

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ DIGITAL.

ΤΖΑΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΤΖΑΜΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ 90331.	-

ΤΖΑΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)
	ΤΖΑΜΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.	-
	ΤΖΑΜΙ ΜΑΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.	90 X 110
	ΤΖΑΜΙ ΛΕΥΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.	90 X 110

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ARGON/CO2.	-
	ΚΙΤ MULTIMIG-1700 Τσιμπίδα γείωσης Τσιμπίδα mig Μανόμετρο.	-
	ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG.	-
	ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG.	-
	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 200Α.	10X25
		35X50
	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 200Α.	10X25
		35X50
	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 400Α.	-
	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ.	220
		250
		254


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΝΟΥΜΕΡΟ
	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ.	10/25
		35/50
	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΥΛΗΚΟΣ.	10/25
		35/50

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	Amp
	ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙΑ.	80	40
		120	60
		150	80
		170	120
		200	200

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ
	ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ TIG.	400ml



A) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 116 - Κ.ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. 25200 – Τηλ./fax 26930 22335
e-mail: papadopoulosgroupj@gmail.com
B) 22^ο χλμ. Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ. ΑΧΑΪΑ Τηλ.:26930 22775 – fax:26930 22751

www.papadopoulosgroup.gr
